



Catálogo Técnico
**Cubiertas
Habitacionales**

INTRODUCCIÓN

Cintac es líder en la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, con la más amplia oferta de productos de acero, atiende las necesidades del mercado la construcción e industria.

Con presencia en Chile y Perú, Cintac ofrece al mercado sus líneas de tubos, perfiles, cañerías, planchas, cubiertas, revestimientos, elementos estructurales y de infraestructura, con propuestas innovadoras y un equipo técnico de excepción.



CINTAC®

ÍNDICE

TECNOLOGÍA	4
PREGUNTAS FRECUENTES	5
COLORES Y ESQUEMAS DE ACABADO	5
HABITABILIDAD Y VENTILACIÓN EFICIENTE	6
CUBIERTAS	
Tejas Continuas	
Curva	8
Zincalum	10
Colonial	12
Apaisada	14
Apaisada Envejecida.....	16
Maulina	18
Aisladas	2V
	20
Planchas Continuas	
PV-7 Habitacional.....	22
Toledana	24
5V	26
Ondulado 48	28
REVESTIMIENTOS	
Aislados	
Isowall	30
Isopur	32
MUROS	
Aislados	
Isopol	34

TECNOLOGÍA

Cintac posee la tecnología más avanzada de Chile y Sudamérica en la fabricación de paneles, cubiertas y revestimientos. Cuenta con una línea de pintura al horno en esquemas, Poliéster y PVDF. Además, para la oferta de paneles aislados, posee líneas de fabricación continua de EPS y PUR (Poliuretano) de alta productividad.



Paneles Continuos Aislados (POL)



Paneles Continuos Aislados (PUR)



Planta de Pintura



Línea de Tejas Continuas

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Las techumbres con cubiertas de acero son más calurosas?

No. Una techumbre, cualquiera sea la cubierta que contenga, debe diseñarse con sistema de ventilación adecuada. Las cubiertas de acero Cintac® contemplan accesorios que logran disipar el calor de una manera eficiente, evitando el sobrecaleamiento y mejorando notablemente el confort respecto de otras cubiertas tradicionales.

¿Cómo me puedo asesorar respecto de la oferta y precios de las cubiertas y revestimientos?

Puntos de contacto:

Santiago: (+56) 9 8929 5693 / (+56) 9 4227 6390 / (+56) 9 9537 3756

COLORES Y ESQUEMAS DE ACABADOS



Blanco Señales
AMI 175 (RAL 9003)



Blanco Grisáceo
AMI 079 (RAL 9002)



Beige Verdoso
AMI 302 (RAL 1000)



Beige
AMI 303 (RAL 1001)




Amarillo Oro
AMI 271 (RAL 1004)




Rojo Tráfico
AMI 390 (RAL 3020)




Terracota Medio
AMI 015



Verde Reseda
AMI 310 (RAL 6011)



Verde Amarillo
AMI 312 (RAL 6018)



Verde Hoja
AMI 137 (RAL 6002)



Azul Luminoso
AMI 309 (RAL 5012)



Azul Azur
AMI 308 (RAL 5009)



Azul Señales
AMI 307 (RAL 5005)



Aluminio Claro
AMI 350 (RAL 9006)



Gris Ventana
AMI 183 (RAL 7040)



Gris Gráfito
AMI 311 (RAL 7024)



Negro
AMI 016

Delta e: 0,50 - 1,00
Tolerancia de desviación
en el tratamiento de color,
medido por espectrofotómetro,
en función del RAL

* Colores referenciales, para mayor información contacte a su ejecutivo. ** Pedido mínimo 300ml, excepto terracota y negro

HABITABILIDAD Y CONFORT


El comportamiento térmico en techumbres y el sobrecaleamiento producto de las malas prácticas en el diseño, son un problema no resuelto en nuestro país, el cual afecta notablemente la habitabilidad de los espacios.

En consecuencia y en nuestra permanente búsqueda por mejorar el estándar en la calidad de vida y confort de las personas, Cintac® ha desarrollado una herramienta de diseño térmico de los espacios habitables y colindantes de la vivienda.



- El sobrecaleamiento
- Evita la condensación
- Mejora la habitabilidad del hogar

Esta herramienta permite determinar las recomendaciones y el diseño respecto de las renovaciones de aire necesarias en las techumbres para reducir efectivamente el problema de sobrecalentamiento y ocurrencia de condensaciones.



Metodología

A fin de investigar las temperaturas resultantes al interior de la techumbre, se ha sometido distintas tipologías a simulaciones Termo-dinámicas, en base a los siguientes parámetros:

- a.- Forma de la techumbre
- b.- Orientación de las cubiertas
- c.- Función de la techumbre: mansarda o cercha inhabitable
- d.- Exigencia de la transmitancia térmica según Art 4.1.10 de la OGUC
- e.- Renovaciones de aire (mínimas y requeridas para refrescar)
- f.- Clima estadístico correspondiente a una ciudad representativa de la zona térmica en estudio

Así, cada proyecto de vivienda podrá ser evaluado térmicamente en base a sus propias condiciones de operación, diseño y ubicación geográfica, para lograr un alto confort durante su vida útil.

TEJAS CONTINUAS


CURVA



La Teja Continua Curva Cintac® es una cubierta habitacional de acero de largo continuo, con claras ventajas estructurales y de estanqueidad. Su sistema de traslapo lateral corta la filtración de agua por capilaridad.

- Diseño tipo colonial en diferentes tonalidades, proporciona un carácter estético superior
- Gran vida útil de la cubierta ya que es fabricada con acero Zincalum®, más un sofisticado esquema de pintura.
- Su gran avance útil y formato de largo continuo, favorece la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado su bajo peso, se obtienen las siguientes ventajas:
 - Ahorro en la estructura soportante de la techumbre.
 - Menor carga sísmica, ya que el peso de la cubierta disminuye a un 10% con respecto a su símil de acero y hasta un 40% de las tejas tradicionales.

El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 6,0 m), largos superiores sujetos a consulta.




Características Técnicas

Terminación	Pintura Print	Espesor (mm)	0,4	Pendiente Mínima	15 %		Negro Terracota Verde Oliva

Datos Técnicos


Tipos de Costanera	Metalcon	Madera
Tipo de Fijación	A costanera 0,5 mm: Tornillo 12-14 x 1 1/2" Punta fina con golilla acero neopreno A costanera 0,85 mm: Tornillo 12-14 x 2" Punta broca con golilla acero neopreno De traslape en zona sin costanera y accesorios: Tornillo 1/4x7/8" stitch, autoperforante con golilla acero neopreno Zona de limahoya: Tornillo 12-14 x 2" con golilla acero neopreno	Tornillo 10-12x3" Punta espada o fina, con golilla acero-neopreno
Rendimiento de fijaciones	7 tornillos/m ²	7 clavos/m ²

Secuencia de Montaje




Transporte y Manipulación

Transporte



No transporte la Teja Continua en forma horizontal.




Transporte la Teja Continua en forma vertical.

Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No arrastrar** la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hasta una posición vertical.



TEJAS CONTINUAS


CURVA ZINCALUM



La Teja Continua Curva Cintac® es una cubierta habitacional de acero de largo continuo, con claras ventajas estructurales y de estanqueidad. Su sistema de traslapo lateral corta la filtración de agua por capilaridad.

- Diseño tipo colonial en diferentes tonalidades, proporciona un carácter estético superior
- Gran vida útil de la cubierta ya que es fabricada con acero Zincalum®
- Su gran avance útil y formato de largo continuo, favorece la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado su bajo peso, se obtienen las siguientes ventajas:
 - Ahorro en la estructura soportante de la techumbre.
 - Menor carga sísmica, ya que el peso de la cubierta disminuye a un 10% con respecto a su símil de acero y hasta un 40% de las tejas tradicionales.

El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 6,0 m), largos superiores sujetos a consulta.




Características Técnicas

Terminación	Zincalum	Espesor (mm)	0,4	Pendiente Mínima	15 %	
-------------	----------	--------------	-----	------------------	------	--

Datos Técnicos



Tipos de Costanera	Metalcon	Madera
Tipo de Fijación	A costanera 0,5 mm: Tornillo 12-14 x 1 1/2" Punta fina con golilla acero neopreno A costanera 0,85 mm: Tornillo 12-14 x 2" Punta broca con golilla acero neopreno De traslape en zona sin costanera y accesorios: Tornillo 1/4-14x7/8" stitch, autoperforante con golilla acero neopreno Zona de limahoya: Tornillo 12-14 x 2" con golilla acero neopreno	Tornillo 10-12x3" Punta espada o fina, con golilla acero-neopreno
Rendimiento de fijaciones	7 tornillos/m ²	7 clavos/m ²

Secuencia de Montaje



Transporte y Manipulación


Transporte



Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No arrastrar** la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hasta una posición vertical.



TEJAS CONTINUAS


COLONIAL



La Teja Continua Colonial Cintac® es una cubierta de acero que conserva el diseño tradicional de la teja chilena. Su formato de largo continuo y sistema de traslapo lateral permite una estanqueidad a un nivel superior.

- **Incluye membrana anticondensante Aquastop**, que actúa como barrera para la condensación, no necesita filtro.
- Diseño tradicional chileno en diferentes tonalidades.
- Gran vida útil. Fabricada con acero Zincalum®, más un sofisticado esquema de pintura.
- Su gran rendimiento y formato de largo continuo, favorece la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado su bajo peso, se obtienen las siguientes ventajas:
 - Ahorro en la estructura soportante de la techumbre.
 - Menor carga sísmica, ya que el peso de la cubierta se reduce en un 90% con respecto a las tejas tradicionales de cemento ó arcilla.

El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 6,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Características Técnicas


Terminación	Pintura Print	Espesor (mm)	Pendiente Mínima	
		0,4	15 %	

Datos Técnicos

Fijaciones


Tipo de Fijación	A estructura: Tornillo 12-14x2 1/2" Punta fina golilla con acero-neopreno De traslape y accesorios: Tornillo 12-14 x 3/4" Punta fina con golilla acero-neopreno
Rendimiento de fijaciones	6 fijaciones x m ²

Secuencia de Montaje




Transporte y Manipulación

Transporte



Incorrecto
No transporte la Teja Continua en forma horizontal.




Correcto
Transporte la Teja Continua en forma vertical.

Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No arrastrar** la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hasta una posición vertical.



APAISADA



La Teja Continua Apaisada Cintac® es una cubierta habitacional de acero de largo continuo con claras ventajas estructurales y de estanqueidad. Su sistema de traslapo lateral corta la filtración de agua por capilaridad.

- Diseño tipo mediterráneo en diferentes tonalidades, proporciona un carácter estético superior.
- Gran vida útil. Fabricada con acero Zincalum®, más un sofisticado esquema de pintura.
- Su gran avance útil y formato de largo continuo, favorece la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado su bajo peso, se obtienen las siguientes ventajas:
 - Ahorro en la estructura soportante de la techumbre.
 - Menor carga sísmica, ya que el peso de la cubierta disminuye a un 10% con respecto a su símil de acero y hasta un 40% de las tejas tradicionales.

El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 6,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Características Técnicas


Terminación	Zinc Aluminio	Pintura	Print	Espesor (mm)	0,4	Pendiente Mínima	15 %		Negro	Terracota	Verde Oliva

Datos Técnicos

Fijaciones



Tipo de Fijación	A estructura: Tornillo 12-14x1 1/2" Punta fina golilla con acero-neopreno De traslape y accesories: Tornillo 12-14 x 3/4" Punta fina con golilla acero-neopreno
Rendimiento de fijaciones	6 fijaciones x m ²

Secuencia de Montaje



Transporte y Manipulación


Transporte



Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No arrastrar** la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hasta una posición vertical.



APAISADA ENVEJECIDA



La Teja Continua Apaisada Cintac® es una cubierta habitacional de acero de largo continuo con claras ventajas estructurales y de estanqueidad. Su sistema de traslapo lateral corta la filtración de agua por capilaridad.

- Diseño tipo mediterráneo envejecido, proporciona un carácter estético superior.
- Gran vida útil. Fabricada con acero Zincalum®, más un sofisticado esquema de pintura.
- Su gran avance útil y formato de largo continuo, favorece la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado su bajo peso, se obtienen las siguientes ventajas:
 - Ahorro en la estructura soportante de la techumbre.
 - Menor carga sísmica, ya que el peso de la cubierta disminuye a un 10% con respecto a su símil de acero y hasta un 40% de las tejas tradicionales.

El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 6,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Características Técnicas


Terminación	Pintura Print	Espesor (mm)	0,4	Pendiente Mínima	15 %	
-------------	--------------------------------	--------------	-----	------------------	------	--

Datos Técnicos

Fijaciones


Tipo de Fijación	A estructura: Tornillo 12-14x1 1/2" Punta fina golilla con acero-neopreno De traslape y accesories: Tornillo 12-14 x 3/4" Punta fina con golilla acero-neopreno
Rendimiento de fijaciones	6 fijaciones x m ²

Secuencia de Montaje




Transporte y Manipulación

Transporte



No transporte la Teja Continua en forma horizontal




Transporte la Teja Continua en forma vertical

Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No arrastrar** la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hasta una posición vertical.



TEJAS CONTINUAS


MAULINA



Con la nueva Teja Continua Maulina Cintac® su proyecto alcanzará una estética superior y de alto estándar. Su diseño colonial envejecido, gracias a su tecnología de fabricación y método de pintado, garantizan un comportamiento estable.

- **Incluye membrana anticondensante Aquastop**, que actúa como barrera para la condensación, no necesita filtro.
- Se instala directo sobre costaneras de Metalcon o madera no necesita placa OSB.
- No genera costos post venta.
- Considera un tratamiento especial en pintura COIL COATING, garantizando un comportamiento estable y parejo en el largo de los años.
- Es asímctica, por su bajo peso, no genera grandes cargas ($4,1 \text{ kg/m}^2$).
- Es estanca, por sus formas curvas y diseño Colonial, sus ángulos rectos en cada paso aseguran absoluta estanqueidad de la cubierta.

El largo máximo del panel esta limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 6,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Avance Útil: 1130 mm

Características Técnicas


Terminación	Pintura Print	Espesor (mm)	0,4	Pendiente Mínima	30 %	
-------------	------------------	--------------	-----	------------------	------	--

Datos Técnicos

Fijaciones


Tipo de Fijación	A estructura: Tornillo 12-14x2 1/2" Punta fina golilla con acero-neopreno De traslape y accesorios: Tornillo 12-14 x 3/4" Punta fina con golilla acero-neopreno
Rendimiento de fijaciones	6 fijaciones x m ²

Secuencia de Montaje




Transporte y Manipulación

Transporte



Incorrecto




Correcto

No transporte la Teja Continua en forma horizontal.

Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No arrastrar** la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hasta una posición vertical.




AISLADOS

PANEL AISLADO 2V



Panel Aislado 2V de Cintac®, está constituido por dos láminas de acero, con núcleo aislante de poliestireno de alta densidad ($18-20 \text{ kg/m}^3$, con tolerancia de $\pm 2 \text{ kg/m}^3$), el cual constituye un elemento estructural auto-soportante de techumbre que cumple con las actuales reglamentaciones térmicas y de fuego.

- Solución de techo con resistencia al fuego certificada F15 (en conjunto con placa yeso cartón).
- Ideal para viviendas: geometría simple y de suaves frisos intermedios.
- Óptima aislación térmica frente a cualquier condición climática.
- Fácil traslado e instalación, desmontable y reutilizable, siendo una alternativa simple y económica para la construcción de viviendas de altos estándares térmico, acústico y estructural.
- Solución integral, disminuye substancialmente las partidas de construcción respecto de una techumbre tradicional.



Características Técnicas

Terminación	Superior	Inferior	Espesores (mm)	
	Zincalum®	Zincalum®	Acero 0,5 / 0,5	
	Prepintado	Zincalum®	Aislación 75,100, 120,150	
	Prepintado	Prepintado		




Propiedades Térmicas

Cubiertas					Espesor Cubierta Continua Aislada según Zonificación Térmica			
Espesor Valle (mm)	Largo Mínimo (m)	Largo Máximo (m)	Resistencia (m ² K/W)	Transmitancia (W/m ² K)	Zonas 1, 2 y 3 Espesor (mm)	Zona 4 Espesor (mm)	Zonas 5 y 6 Espesor (mm)	Zona 7 Espesor (mm)
50	2,5	15,0	1,601	0,625				
75	2,5	15,0	2,271	0,440				
100	2,5	15,0	2,934	0,341				
150	2,5	15,0	4,250	0,235	75	100	120	150

Tabla de Carga


Tipo de apoyo	Sobrecarga admisible uniforme q (kg/m ²) para espesor 100 mm								
	Distancia entre apoyos (m)								
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
	180	160	143	118	99	85	73	64	56
	144	128	115	105	96	85	73	64	56
	146	130	117	106	97	90	78	68	60

Esquema de Instalación



PLANCHAS CONTINUAS

PV-7 HABITACIONAL




Panel continuo constituido por nervios principales en forma de trapecios rigidizantes y frisos intermedios, que le proporciona cierta rigidez respecto de otros paneles existentes en el mercado.

- Su moderno diseño y características tecnológicamente revolucionarias, brinda una extraordinaria resistencia y duración a los agentes atmosféricos.
- Simple, rápida y segura de instalar.
- Se fabrica en acero según norma ASTM 792 Azm 150 (150 gr/m²) calidad estructural Gr 37, acero prepintado o Zincalum® por una o ambas caras.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación y espesores.

0,35 mm (Mín. 1,5 m - Máx. 7,5 m)

0,4 mm (Mín. 2 m - Máx. 9 m)




Características Técnicas

Terminación	Zincalum® Pre pintado	Espesor (mm) 0,35 0,40	Adaptabilidad — Recto	Usos Cubiertas Revestimientos Horizontal Vertical	Pendiente Mínima 10 %	
-------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--

PV-7 HABITACIONAL

- No requiere de entablado base.
- Sistema de traslapo evita la filtración de agua por capilaridad.
- Diseño y formato continuo optimizan la velocidad de instalación y mano de obra.

El largo máximo del panel esta limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 9,0 m), largos superiores sujetos a consulta.




Datos Técnicos

Tipos de Costanera	Perfil Omega	Madera
Tipo de Fijación	Tornillo autoperforante 10 - 12 - 1 1/2" punta broca o fina con golilla de neopreno	Clavo Galvanizado Nº 12" con golilla de acero neopreno
Rendimiento de fijaciones	5 tornillos/m ²	5 clavos/m ²

Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.




PLANCHAS CONTINUAS

TOLEDANA



Panel estructural continuo acanalado, que le proporciona cierta inercia respecto de otros paneles existentes en el mercado.

- Simple, rápida y segura de instalar.
- Se fabrica en acero según norma ASTM 792 Azm 150 (150 gr/m²) calidad estructural Gr 37, acero prepintado o Zincalum® por una o ambas caras.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5 m - Máx. 9,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Características Técnicas

Terminación	Zincalum® Pre pintado	Espesores (mm)	0,30 0,35 0,40	Adaptabilidad	— Recto	Usos	Cubiertas Revestimientos Horizontal Vertical	Pendiente Mínima	10 %	
-------------	--------------------------	----------------	----------------------	---------------	---------	------	---	------------------	------	--

Datos Técnicos

Espesor Acero (mm)	Largo Total ⁽¹⁾ (m)	Números de Costaneras	Distancia entre Costaneras			Sobrecarga Admisible (Kg/m ²) ⁽²⁾
			Traslapo 150 (mm)	Traslapo 200 (mm)	Traslapo 250 (mm)	
0,35	2,00	3	0,93	0,90	0,88	65
	2,50	3	1,18	1,15	1,13	60
	3,00	3	1,43	1,40	1,38	45
	3,00	4	0,95	0,93	0,92	65
	3,66	4	1,17	1,15	1,14	60

Notas

(1) Para condiciones de carga diferentes a las detalladas, se deberá consultar al proveedor.


(2) Para cargas puntuales se debe emplear un dispositivo de repartición (Ej: tablón).

Propiedades Mecánicas		
Espesor Acero ⁽¹⁾ (mm)	Propiedades Brutas ⁽²⁾	
	Área (cm ² /m)	Inercia (cm ⁴ /m)
0,35	0,49	1,32

Notas



(1) Espesor Nominal.

(2) Las Propiedades Brutas consideran la sección completa considerando sólo el espesor de acero base, despreciando el espesor del recubrimiento.



Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.




PLANCHAS CONTINUAS

TOLEDANA 1000



Panel estructural continuo acanalado, que le proporciona cierta inercia respecto de otros paneles existentes en el mercado.

- Simple, rápida y segura de instalar.
- Se fabrica en acero según norma ASTM 792 Azm 150 (150 gr/m²) calidad estructural Gr 37, acero prepintado o Zincalum® por una o ambas caras.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5 m - Máx. 9,0 m).



Características Técnicas

Terminación	Zincalum® Pre pintado	Espesores (mm)	0,30 0,35 0,40	Adaptabilidad	— Recto	Usos	Cubiertas Revestimientos Horizontal Vertical	Pendiente Mínima	10 %	
-------------	--------------------------	----------------	----------------------	---------------	---------	------	---	------------------	------	--


Datos Técnicos

Espesor Acero (mm)	Largo Total ⁽¹⁾ (m)	Números de Costaneras	Distancia entre Costaneras			Sobrecarga Admisible (Kg/m ²) ⁽²⁾
			Traslapo 150 (mm)	Traslapo 200 (mm)	Traslapo 250 (mm)	
0,35	2,00	3	0,93	0,90	0,88	65
	2,50	3	1,18	1,15	1,13	60
	3,00	3	1,43	1,40	1,38	45
	3,00	4	0,95	0,93	0,92	65
	3,66	4	1,17	1,15	1,14	60

Notas

(1) Para condiciones de carga diferentes a las detalladas, se deberá consultar al proveedor.
 (2) Para cargas puntuales se debe emplear un dispositivo de repartición (Ej: tablón).

Propiedades Mecánicas		
Espesor Acero ⁽¹⁾ (mm)	Propiedades Brutas ⁽²⁾	
	Área (cm ² /m)	Inercia (cm ⁴ /m)
0,35	0,49	1,32




Notas

(1) Espesor Nominal.
 (2) Las Propiedades Brutas consideran la sección completa considerando sólo el espesor de acero base, despreciando el espesor del recubrimiento.



Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.



PLANCHAS CONTINUAS

5V



Panel continuo para uso en cubiertas de techumbres y revestimientos laterales.

- Se instala sobre placa estructural.
- Simple, rápida y segura de instalar.
- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 (AZM 150 Y AZM 80), calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 5,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Características Técnicas



Terminación	Zincalum® Prepintado	Espesores (mm)	0,30 0,35 0,40	Adaptabilidad	— Recto	Usos	Cubiertas Revestimientos Horizontal Vertical	Pendiente Mínima	20 %	
-------------	-------------------------	----------------	----------------------	---------------	---------	------	---	------------------	------	--

Datos Técnicos

Tipos de Costanera	Perfil omega	Madera
Tipo de Fijación	Tornillo autoperforante 10 - 12 - 1 1/2" punta broca o fina con golilla de neopreno	Clavo Galvanizado N° 12" con golilla de acero neopreno
Rendimiento de fijaciones	5 tornillos/m ²	5 clavos/m ²


Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.




PLANCHAS CONTINUAS

ONDULADO 48



Panel ondulado regular de bajo relieve, de gran rendimiento y estética.

- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 Az 50 (150 gr/m²), calidad estructural Gr 37 o acero prepintado al horno en una o ambas caras.
- El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 15,0 m), largos superiores sujetos a consulta.



Características Técnicas

Terminación	Zincalum® Pre pintado	Espesores (mm)	0,4 0,5 0,6 0,8	Adaptabilidad	— Recto	Usos	Cubiertas Revestimientos	Horizontal Vertical	Pendiente Mínima	15% lluvias moderadas 20% lluvias intensas
-------------	--------------------------	----------------	--------------------------	---------------	---------	------	-----------------------------	------------------------	------------------	---



Datos Técnicos



Condición de apoyo	Espesor (mm)	Tipo de Carga	Cargas admisibles (kg/m ²)							
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	Distancias entre costaneras (m)
▲ ▲	0,5	Sobrecarga	93	46	-	-	-	-	-	-
		Succión viento	103	55	34	-	-	-	-	-
▲ ▲ ▲	0,5	Sobrecarga	204	116	65	39	-	-	-	-
		Succión viento	218	125	75	49	34	-	-	-
▲ ▲ ▲ ▲	0,5	Sobrecarga	180	90	50	30	-	-	-	-
		Succión viento	190	99	59	39	28	-	-	-

Notas:

- Los valores tabulados se han determinado en base al Manual de Diseño del American Iron and Steel Institute (AISI, 1986).
- Las sobrecargas admisibles son las mínimas obtenidas por flexión y deflexión, considerando carga uniformemente distribuida en cada tramo.
- No se consideró carga puntual, por lo que se deberá utilizar elementos secundarios para repartir estas cargas.
- Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga de L/200.
- Tensión de Fluencia del acero Fy=2600 Kg/cm².
- La capacidad por succión de viento puede ser incrementada en un 33%. Deberá verificarse la resistencia de los conectores.

Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.




PANELES CONTINUOS AISLADOS

ISOWALL



Revestimiento de uso horizontal continuo con traslapo vertical.

- Sistema de unión con fijación oculta.
- Núcleo con gran capacidad de aislación térmica que reemplaza la aislación en el muro.
- Óptima aislación térmica frente a cualquier condición climática.
- Panel de gran rigidez y bajo peso.
- Disponible en 3 diferentes diseños de frisos. Consulte por colores a pedido.




Características Técnicas

Terminación	Pre pintado	Zincalum®	Espesores (mm)	Acero 0,5 Aislación 50	Adaptabilidad	Usos	Cubiertas Revestimientos Horizontal	
	Pre pintado	Pre pintado			— Recto			
	Print	Pre pintado						


Nota: Para no afectar las propiedades del núcleo por solicitudes térmicas, en paneles exteriores deben utilizarse colores claros. Para otros espesores de acero, consultar previamente con su ejecutivo.

Esquema de Instalación

Detalle unión de paneles




Detalle fijación esquina



Revestimiento Aislado / Friso



Revestimiento Aislado / Canto Recto




Revestimiento Aislado/ Triangular Continuo



PANELES CONTINUOS AISLADOS


ISOPUR



Panel continuo constituido por dos láminas de acero, con núcleo aislante de poliuretano (PUR) de alta densidad 38 a 40 kg/m³ (con tolerancia ± 2), por lo que se obtiene una solución de revestimiento aislado en un solo producto.

- El compromiso estructural entre el poliuretano rígido y las láminas de acero, le confiere alta resistencia mecánica, aislación térmica y bajo peso.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,50 m – Máx. 12 m) (largas superiores sujetos a consulta).

Panel disponible en el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.




Características Técnicas


Terminación	Pre pintado	Zincalum®	Espesores (mm) Aceros 0,5 Aislación 50	Adaptabilidad — Recto	Usos Revestimientos Horizontal	
	Pre pintado	Pre pintado				
	Print	Pre pintado				

Esquema de Instalación

Fijación montante




Detalle fijación esquina



PANELES CONTINUOS AISLADOS


ISOPOL



Panel constituido por dos láminas de acero, con núcleo aislante de poliestireno (POL) de alta densidad 18 – 20 kg/m³, (con tolerancia de ± 2 kg/m³), por lo que se obtiene una solución de muros o cielo aislado en un solo producto con excelentes propiedades térmicas.

- La capacidad estructural del panel permite ser utilizado como sistema constructivo autosoportante en edificios de uno o más pisos, como casas, oficinas, campamentos y casetas entre otros.
- Óptima aislación térmica frente a cualquier condición climática.
- Su superficie homogénea permite una rápida y fácil limpieza.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,50 m – Máx. 14 m según espesor del panel) (largas superiores sujetos a consulta).

Consulte por colores a pedido




Características Técnicas


Terminación	Zincalum®	Zincalum®	Espesores (mm)	Acero 0,5/0,5	Aislación 50, 75 100, 120 150, 200 250	Adaptabilidad	Usos	Muros	Cielos Falsos	Imagen
	Pre pintado	Zincalum®				— Recto				
	Pre pintado	Pre pintado								

Esquema de Instalación


Anclaje Panel Perimetral




Anclaje Inferior Paneles Tip.



Anclaje inferior tabique



Detalle esquina



CINTAC®

simplificamos **tu mundo**

CASA MATERIZ:

Camino a Melipilla 8920 - Maipú, Santiago.
Tel.: (56) 22 484 9200

INSTAPANEL LAB - LAS CONDES DESIGN:

Av. Las Condes 9765, local 210. Las Condes,
Santiago.

CONCEPCIÓN:

Camino a Coronel 5580 - km 10, Bodega 6-B,
Megacentro San Pedro de la Paz.
Tel.: (56) 41 246 1620 / (56) 9 9352 9676

