

PLANCHAS

Planchas Gruesas

Especificaciones Generales	
Espesores:	6.00 a 100.00 mm.
Anchos:	2000 y 2440 mm.
Largos:	6.0 y 12.0 m. Largos especiales a pedido.
Calidad:	A36 - A515 - A572

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
6,00	48,00
8,00	64,00
10,00	80,00
12,00	96,00
14,00	112,00
16,00	128,00
18,00	144,00
20,00	160,00
22,00	176,00
25,00	200,00
32,00	256,00
38,00	304,00
50,00	400,00
65,00	520,00
75,00	600,00
100,00	800,00

Planchas Diamantadas

Especificaciones Generales	
Espesores:	2.50 a 6.00 mm.
Anchos:	1000 mm.
Largos:	3.0 y 6.0 m. Largos especiales a pedido.
Calidad:	A786

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
2,5	21,25
3,0	25,5
4,0	34
5,0	42,5
6,0	51

Laminados en Caliente

Especificaciones Generales	
Espesores:	2.00 a 12.00 mm.
Anchos:	1000 y 1500 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 - 3.0 y 6.0m Largos especiales a pedido.
Calidad:	A36
Formato entrega:	A granel y bultos de 2000 Kg. aprox.

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
2,0	16
2,5	20
3,0	24
4,0	32
5,0	40
6,0	48
8,0	64
10,0	80
12,0	96

Laminados en Frío

Especificaciones Generales	
Espesores:	0.40 a 1.9 mm.
Anchos:	1000 y 1500 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 y 3.0 mts. Largos especiales a pedido.
Calidad:	SAE 1008.
Formato entrega:	A granel y bultos de 2000 Kg. aprox.

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
0,40	3,20
0,50	4,00
0,60	4,80
0,70	5,60
0,80	6,40
0,90	7,20
1,00	8,0
1,20	9,60
1,40	11,20
1,50	12,00
1,90	15,20

Planchas Galvanizadas

Especificaciones Generales

Espesores:	0.35 a 2.5 mm.
Anchos:	1000 y 1220 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 - 3.0 m Largos especiales a pedido.
Calidad:	A653 G60.
Formato entrega:	A granel y bultos de 2000 Kg. aprox.

Espesor mm	Largo mm	Descripción	Peso Teórico c/n copia kg/m	SAP
0,35	2000	PL 0.35X1000X2000 GLV REG SPNG	5,46	30016255
	2500	PL0.35X1000X2500 GLV REG SPNG	6,83	30016291
	3000	PL0.35X1000X3000 GLV REG SPNG	8,19	30016256
0,4	2000	PL 0.4X1000X2000 GLV REG SPNG	6,24	30016257
	2500	PL0.4X1000X2500 GLV REG SPNG A	7,80	30016292
	3000	PL 0.4X1000X3000 GLV REG SPNG	9,36	30016258
0,5	2000	PL 0.5X1000X2000 GLV REG SPNG	7,82	30016259
	2500	PL0.5X1000X2500 GLV REG SPNG A	9,78	30016293
	3000	PL0.5X1000X3000 GLV REG SPNG A	11,73	30016260
0,6	3000	PL 0.6X1000X3000 GLV REG SPNG	14,07	30016261
0,8	2000	PL0.8X1000X2000 GLV REG SPNG A	12,52	30016325
	2500	PL0.8X1000X2500 GLV REG SPNG A	15,65	30016782
	3000	PL 0.8X1000X3000 GLV REG SPNG	18,78	30016262
1	2000	PL 1X1000X2000 GLV REG SPNG A6	15,66	30016294
	3000	PL1X1000X3000 GLV REG SPNG A65	23,49	30016264
1,5	2000	PL1,5X1000X2000 GLV REG SPNG A	23,52	30016328
	2500	PL1.5X1000X2500 GLV REG SPNG A	29,40	30016789
	3000	PL 1.5X1000X3000 GLV REG SPNG	35,28	30016266

Todas las especificaciones señaladas están sujetas a confirmación por parte de Cintac. Consulte por otros espesores.

Planchas Zinalum®

Especificaciones Generales

Espesores:	0.35 a 0.80 mm.
Anchos:	1000 mm.
Largos:	2.0 y 2.5 y 3.0 m Largos especiales a pedido.
Calidad:	A792-AZ 150

Espesor mm	Largo mm	Descripción	Peso Teórico c/n copia kg/m	SAP
0,35	2000	PL0.35X1000X2000 ZA A792	5,46	30016283
	2500	PL 0.35X1000X2500 ZA A792	6,83	30016300
	3000	PL0.35X1000X3000 ZA A792	8,19	30016284
0,4	2000	PL 0.4X1000X2000 ZA A792	6,26	30016045
	2500	PL 0.4X1000X2500 ZA A792	7,83	30016805
	3000	PL0.4X1000X3000 ZA A792	9,39	30016285
0,5	3000	PL0.5X1000X3000 ZA A792	11,73	30016286